TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92670

Tek kullanımlık nitril eldivenler

NBR
Nitrile

Aletlerin kolay kullanımı için tasarlanmış sağlam koruma

- **Üstün kimyasal sıçraması direnci**
- **Ek konfor için yumuşak, dayanıklı nitril malzeme**
- **Dokulu parmak uçları güvenilir kavrama sağlar**
- **Gıda işleme gereklilikleri ile uyumludur**

Sektörler

- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- Gıda İşleme

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Numune alma ve işleme
- Gelen malların tutulması
- Bakım
- Tüm gıda işleme işleri, gıda teması olan uygulamalar

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92670
Tek kullanımlık nitril eldivenler

TEKNIK VERILER TABLOSU

ÜRÜN BILGILERI

	92670
Malzeme	Nitril
Renk	Mavi
Eldiven Tasarımı	Klorlu, Pudrasız, Silikon İçermez, Dokulu parmaklar
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001
Mevzuata/Standartlara Uygunluk	ASTM D6319, Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, Kauçuk
Ambalajlama	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Tayland
Kullanıcı İhtiyaçları Segmenti	Çok Amaçlı
Mevcut boylar	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) • Çinko 2-merkaptobenzotiyazol (ZMBT) *Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.*

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	92670070	92670080	92670090	92670100

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Kuzey Amerika Bölgesi
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asya Pasifik Bölgesi
Ansell Global Trading Center (Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Rusya
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk

TP TC 019/2011
EN ISO 374-1:2016 Type B J K T
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 374
EN 374

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell